

# 化学で使われる量・単位・記号

日本化学会 単位・記号専門委員会

この資料は“物理化学で用いられる量・単位・記号”要約版(参考文献1)に基づいて、一部を最新の資料により補足修正したものである。本資料に収録された内容は、国際純正・応用化学連合 IUPAC の資料(参考文献2)を基礎として、その資料の中で最もよく用いられる単位と基礎物理定数に関する情報を抜粋している。単位と基礎物理定数に関する最新情報と、物理量の用語および訳語と記号の使い方については、末尾の参考文献を参照されたい。

## 1. SI 基本単位と物理量

物理量(自明のときには量と略してもよい)の値は、一般に「数値と単位の積」として表される。たとえば、「本冊子の横幅の長さ  $l$  は 21 cm である」というのは、「長さを国際的に合意された“cm”という単位との比で表すと、 $l$  は cm の 21 倍である」という意味であり、 $l/\text{cm}=21$  または  $l=21\text{ cm}$  と表される。単位の名称・定義・記号に関する合意は、国際度量衡総会で行われている。

下記の7個の基本量の積または商の形で表した次元系を用いると、いろいろな量を組立てることができる。国際単位系(略してSI)は、これら7個の基本量をもつ次元にそれぞれ対応する次元をもつ7個の基本単位を基礎として構成されている。基本単位の定義は参考文献5に記されている。日本をはじめ世界のほぼすべての国では、計量に関する法規をSIに基づいて制定している。基本単位の名称と記号は次のとおりである。

物 理 量	量	量の記号	SI 単 位 の 名 称	記号
長 さ	length	$l$	メ ー ト ル metre	m
質 量	mass	$m$	キ ロ グ ラ ム kilogram	kg
時 間	time	$t$	秒 second	s
電 流	electric current	$I$	ア ン ペ ア ampere	A
熱力学温度	thermodynamic temperature	$T$	ケ ル ビ ン kelvin	K
物 質 量	amount of substance	$n$	モ ル mole	mol
光 度	luminous intensity	$I_v$	カ ン デ ラ candela	cd

物理量の記号は、ラテン文字またはギリシャ文字の1文字を用い、イタリック体(斜体)で印刷する。その内容をさらに明確にしたいときには、上つき添字または下つき添字(あるいは両方)に固有の意味をもたせて用い、さらに場合に応じて、記号の直後に説明をカッコに入れて加える。単位の記号はローマン体(立体)で印刷する。物理量の記号にも単位の記号にも、終わりにはピリオドをつけない。

「モル」という基本単位 mol の定義は、「0.012 kg の炭素 12 の中に存在する原子の数に等しい数の要素粒子(elementary entity)を含む系の物質質量」である(2019年5月に定義改定予定。詳しくは化学と工業 70, 827 (2017) および化学と教育 65, 462 (2017) 参照)。この単位で表される「物質質量」という基本量  $n(X)$  は、対象としている試料を構成している要素粒子 X の数  $N(X)$  に比例する [ $n(X) = N(X)/N_A$ ]。すなわち、この比例定数はアボガドロ定数  $N_A$  の逆数である。「要素粒子」とは「原子、分子、イオン、電子、光子、その他の粒子または前記粒子の特定の集合体」である。モルという単位を用いるときには、かならず要素粒子を化学式などで指定しなければならない。物質質量を表していることが文脈から明らかであれば、略して単に、たとえば「この実験に用いた酸素分子  $\text{O}_2$  の量は 1 mol である」と表現してもよい。なお、「物質質量」は昔から「モル数」とよばれていたが、「量の用語には特定の単位名を用いない」という基本原則に従って、「モル数、ミリモル数」などの用語は認められていない。これは「質量」という一般的な用語を、用いる単位により「キログラム数、ポンド数」などとよばないのと同様である。

## 2. SI 接頭語

SI 単位の 10 進の倍量および分量を表すために SI 接頭語が使われる。それらの名称と記号は次のとおりである<sup>a)</sup>。

倍 数	接 頭 語	記 号	倍 数	接 頭 語	記 号
10	デ カ deca	da	$10^{-1}$	デ シ deci	d
$10^2$	ヘ ク ト hecto	h	$10^{-2}$	セ ン チ centi	c
$10^3$	キ ロ kilo	k	$10^{-3}$	ミ リ milli	m
$10^6$	メ ガ mega	M	$10^{-6}$	マイ ク ロ micro	$\mu$
$10^9$	ギ ガ giga	G	$10^{-9}$	ナ ノ nano	n
$10^{12}$	テ ラ tera	T	$10^{-12}$	ピ コ pico	p
$10^{15}$	ペ タ peta	P	$10^{-15}$	フェ ム ト femto	f
$10^{18}$	エク サ exa	E	$10^{-18}$	ア ト atto	a
$10^{21}$	ゼ タ zetta	Z	$10^{-21}$	ゼ プ ト zepto	z
$10^{24}$	ヨ タ yotta	Y	$10^{-24}$	ヨ ク ト yocto	y

a) 質量の単位の 10 進の分量あるいは倍量は、グラムに単一の接頭語をつけて表示する。たとえば、mg ( $\mu\text{kg}$  と書かない); Mg (kg と書かない)。

### 3. 固有の名称と記号をもつ SI 組立単位の例<sup>a)</sup>

物 理 量	SI 単 位 の 名 称	記号	SI 基本単位による表現
周波数・振動数	ヘルツ hertz	Hz	s <sup>-1</sup>
力	ニュートン newton	N	m kg s <sup>-2</sup>
圧力, 応力	パスカル pascal	Pa	m <sup>-1</sup> kg s <sup>-2</sup> (= N m <sup>-2</sup> )
エネルギー, 仕事, 熱量	ジュール joule	J	m <sup>2</sup> kg s <sup>-2</sup> (= N m = Pa m <sup>3</sup> )
工率, 仕事率	ワット watt	W	m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup> (= J s <sup>-1</sup> )
電荷・電気量	クーロン coulomb	C	s A
電位差(電圧)・起電力	ボルト volt	V	m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup> A <sup>-1</sup> (= J C <sup>-1</sup> )
静電容量・電気容量	ファラド farad	F	m <sup>-2</sup> kg <sup>-1</sup> s <sup>4</sup> A <sup>2</sup> (= C V <sup>-1</sup> )
電気抵抗	オーム ohm	Ω	m <sup>2</sup> kg s <sup>-3</sup> A <sup>-2</sup> (= V A <sup>-1</sup> )
コンダクタンス	ジーメンス siemens	S	m <sup>-2</sup> kg <sup>-1</sup> s <sup>3</sup> A <sup>2</sup> (= Ω <sup>-1</sup> )
磁束	ウェーバ weber	Wb	m <sup>2</sup> kg s <sup>-2</sup> A <sup>-1</sup> (= V s)
磁束密度	テスラ tesla	T	kg s <sup>-2</sup> A <sup>-1</sup> (= V s m <sup>-2</sup> )
インダクタンス	ヘンリー henry	H	m <sup>2</sup> kg s <sup>-2</sup> A <sup>-2</sup> (= V A <sup>-1</sup> s)
セルシウス温度 <sup>b)</sup>	セルシウス度 degree Celsius	°C	K
平面角	ラジアン radian	rad	1
立体角	ステラジアン steradian	sr	1
放射能 <sup>c)</sup>	ベクレル becquerel	Bq	s <sup>-1</sup>
吸収線量 <sup>c)</sup>	グレイ gray	Gy	m <sup>2</sup> s <sup>-2</sup> (= J kg <sup>-1</sup> )
線量当量 <sup>c)</sup>	シーベルト sievert	Sv	m <sup>2</sup> s <sup>-2</sup> (= J kg <sup>-1</sup> )
酵素活性 <sup>c)</sup>	カタール katal	kat	mol s <sup>-1</sup>

a) 人名に由来する単位の記号は大文字で始め, その他の単位記号はすべて小文字とする。ただし体積の単位リットル l は数字の 1 とまぎらわしいので, 例外として大文字 L を用いてもよい (イタリック体 *l* としない)。単位の名称は, 人名に由来する場合でも (セルシウス度の Celsius を除き) 小文字で始める。

b) セルシウス温度は  $\theta/^{\circ}\text{C} = T/\text{K} - 273.15$  と定義される。

c) 人の健康保護に関連して, 1970 年代の後半以降に導入された組立単位である。

### 4. SI 以外の単位

#### 4.1 SI と併用される単位

物 理 量	単 位 の 名 称	記 号	SI 単位による表現
時 間	分 minute	min	60 s
時 間	時 hour	h	3600 s
時 間	日 day	d	86 400 s
平 面 角	度 degree	°	( $\pi/180$ ) rad
体 積	リットル litre, liter	l, L	10 <sup>-3</sup> m <sup>3</sup>
質 量	トン tonne, ton	t	10 <sup>3</sup> kg
長 さ	オングストローム ångström	Å	10 <sup>-10</sup> m
圧 力	バール bar	bar	10 <sup>5</sup> Pa
面 積	バーン barn	b	10 <sup>-28</sup> m <sup>2</sup>
エネルギー	電子ボルト <sup>a,b)</sup> electronvolt	eV	1.602 18 × 10 <sup>-19</sup> J
質 量	ダルトン <sup>a,c)</sup> dalton	Da	1.660 54 × 10 <sup>-27</sup> kg
	統一原子質量単位 unified atomic mass unit	u	1 u = 1 Da

a) 現時点で最も正確と信じられている物理定数を用いて求めた値。正確な数値は, eV では 1.602 176 620 8(98), Da では 1.660 539 040(20) である。

b) 電子ボルトの大きさは, 真空中で 1 V の電位差の空間を通過することにより電子が得る運動エネルギーである。電子ボルトは, meV, keV のように, しばしば SI 接頭語をつけて使われる。

c) Da は 2006 年から正式に承認されている。今まで使われていた u と同一の単位であり, 「静止して基底状態にある自由な炭素原子 <sup>12</sup>C の質量の 1/12 に等しい質量」の記号である。高分子の質量を表すときには kDa, MDa など, 原子あるいは分子の微小な質量差を表すときには nDa, pDa などのように, SI 接頭語と組み合わせた単位を使うことができる。

## 4.2 そのほかの単位

以下にあげる単位は、従来の文献でよく使われたものである。この表は、それらの単位の身元を明らかにし、SI単位への換算を示すためのものである。

物 理 量	単 位 の 名 称	記 号	SI 単位による表現
力	force	ダ イ ン dyne	dyn $10^{-5}$ N
圧 力 <sup>a)</sup>	pressure	標準大気圧 (気圧) standard atmosphere	atm 101 325 Pa
圧 力	pressure	トル (mmHg)	torr (mmHg) Torr $\approx 133.322$ Pa
エネルギー	energy	エ ル グ erg	erg $10^{-7}$ J
エネルギー <sup>a)</sup>	energy	熱化学カロリー thermochemical calorie	cal <sub>th</sub> 4.184 J
磁束密度	magnetic flux density	ガ ウ ス gauss	G $10^{-4}$ T
電気双極子 モーメント	electric dipole moment	デ バ イ debye	D $\approx 3.335\ 641 \times 10^{-30}$ C m
粘 性 率	viscosity	ポ ア ズ poise	P $10^{-1}$ Pa s
動粘性率	kinematic viscosity	ストークス stokes	St $10^{-4}$ m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>
放射能 <sup>a)</sup>	radioactivity	キュリー curie	Ci $3.7 \times 10^{10}$ Bq
照射線量 <sup>a)</sup>	exposure	レントゲン röntgen	R $2.58 \times 10^{-4}$ C kg <sup>-1</sup>
吸収線量	absorbed dose	ラ ド rad	rad $10^{-2}$ Gy
線量当量	dose equivalent	レ ム rem	rem $10^{-2}$ Sv

a) 定義された値である。

## 5. 基礎物理定数の値 (参考文献 7) カッコの中の数値は最後の桁につく標準不確かさを示す。

物 理 量	記 号	数 値	単 位
真空の透磁率 <sup>a,b)</sup>	permeability of vacuum $\mu_0$	$4\pi \times 10^{-7}$	N A <sup>-2</sup>
真空中の光速 <sup>a)</sup>	speed of light in vacuum $c, c_0$	299 792 458	m s <sup>-1</sup>
真空の誘電率 <sup>a,c)</sup>	permittivity of vacuum $\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$	$8.854\ 187\ 817... \times 10^{-12}$	F m <sup>-1</sup>
電気素量	elementary charge $e$	$1.602\ 176\ 620\ 8(98) \times 10^{-19}$	C
プランク定数	Planck constant $h$	$6.626\ 070\ 040(81) \times 10^{-34}$	J s
アボガドロ定数	Avogadro constant $N_A, L$	$6.022\ 140\ 857(74) \times 10^{23}$	mol <sup>-1</sup>
電子の質量	electron mass $m_e$	$9.109\ 383\ 56(11) \times 10^{-31}$	kg
陽子の質量	proton mass $m_p$	$1.672\ 621\ 898(21) \times 10^{-27}$	kg
中性子の質量	neutron mass $m_n$	$1.674\ 927\ 472(21) \times 10^{-27}$	kg
原子質量定数 (統一原子質量単位)	atomic mass constant (unified atomic mass unit) $m_u = 1$ u	$1.660\ 539\ 040(20) \times 10^{-27}$	kg
ファラデー定数	Faraday constant $F$	$9.648\ 533\ 289(59) \times 10^4$	C mol <sup>-1</sup>
ハートリーエネルギー	Hartree energy $E_h$	$4.359\ 744\ 650(54) \times 10^{-18}$	J
ボーア半径	Bohr radius $a_0$	$5.291\ 772\ 106\ 7(12) \times 10^{-11}$	m
ボーア磁子	Bohr magneton $\mu_B$	$9.274\ 009\ 994(57) \times 10^{-24}$	J T <sup>-1</sup>
核磁子	nuclear magneton $\mu_N$	$5.050\ 783\ 699(31) \times 10^{-27}$	J T <sup>-1</sup>
リュードベリ定数	Rydberg constant $R_\infty$	$1.097\ 373\ 156\ 850\ 8(65) \times 10^7$	m <sup>-1</sup>
気体定数	gas constant $R$	8.314 459 8(48)	J K <sup>-1</sup> mol <sup>-1</sup>
ボルツマン定数	Boltzmann constant $k, k_B$	$1.380\ 648\ 52(79) \times 10^{-23}$	J K <sup>-1</sup>
万有引力定数(重力定数)	gravitational constant $G$	$6.674\ 08(31) \times 10^{-11}$	m <sup>3</sup> kg <sup>-1</sup> s <sup>-2</sup>
重力の標準加速度 <sup>a)</sup>	standard acceleration of gravity $g_n$	9.806 65	m s <sup>-2</sup>
水の三重点 <sup>a)</sup>	triple point of water $T_{tp}(\text{H}_2\text{O})$	273.16	K
理想気体 (1 bar, 273.15 K) のモル体積	molar volume of ideal gas (at 1 bar and 273.15 K) $V_0$	22.710 981(40)	L mol <sup>-1</sup>
標準大気圧 <sup>a)</sup>	standard atmosphere atm	101 325	Pa
微細構造定数	fine structure constant $\alpha = \mu_0 e^2 c / 2h$ $\alpha^{-1}$	$7.297\ 352\ 566\ 4(17) \times 10^{-3}$ 137.035 999 139(31)	
電子の磁気モーメント	electron magnetic moment $\mu_e$	$-9.284\ 764\ 620(57) \times 10^{-24}$	J T <sup>-1</sup>
自由電子のランデ $g$ 因子	Landé $g$ factor for free electron $g_e = 2\mu_e/\mu_B$	-2.002 319 304 361 82(52)	
陽子の磁気モーメント	proton magnetic moment $\mu_p$	$1.410\ 606\ 787\ 3(97) \times 10^{-26}$	J T <sup>-1</sup>

a) 定義された正確な値である。

b) 磁気定数 magnetic constant ともよばれる。

c) 電気定数 electric constant ともよばれる。

## 6. 参考文献

- 1) (a) A Concise Summary of Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC, Physical and Biophysical Chemistry Division, Commission on Physicochemical Symbols, Terminology and Units, J. Stohner, M. Quack, RSC Publishing (2009), (b) [物理化学で用いられる量・単位・記号 要約版], 日本化学会訳書作成委員会 (2010)].
- 2) (a) Quantities, Units and Symbols in Physical Chemistry, IUPAC, Physical and Biophysical Chemistry Division, 3rd Edition, RSC Publishing (2007). (b) [物理化学で用いられる量・単位・記号, 第3版, 日本化学会監修, 産業技術総合研究所計量標準総合センター訳, 講談社 (2009)]. <http://www.chemistry.or.jp/activity/international/GreenBook.html> (本書全文と正誤表) <http://www.nmij.jp/public/report/translation/IUPAC> からのもアクセスできる.
- 3) 化学で使う量の単位と記号, 日本化学会編, 朽津耕三著, 丸善 (2002).
- 4) 化学で使われる量の単位と用語, 第5版実験化学講座1, 基礎編I, 4.2, 日本化学会編, 丸善 (2003), p. 378.
- 5) 物理定数と諸単位, 化学便覧・基礎編I, 1, 日本化学会編, 丸善 (2004), p. 11.
- 6) Le Systeme International d'Unites (SI), Bureau International des Poids et Mesures, 8th French and English Edition, BIPM, Sèvres, 2006. [http://www.bipm.org/utis/common/pdf/si\\_brochure\\_8\\_en.pdf](http://www.bipm.org/utis/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf) 国際単位系 (SI) 日本語版, 訳・監修: (独)産業技術総合研究所・計量標準総合センター (2006). <http://www.nmij.jp/library/units/si/>
- 7) 基礎物理定数の数値は昨年度 (2016年4月号) に改訂. CODATA が推奨する基礎物理定数は <http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html> に記載されている <http://arxiv.org/pdf/1507.07956> を参照 (P. J. Mohr, D. B. Newell, B. N. Taylor, "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2014."). なお, 2019年に実施が予定されている「基礎物理定数の再定義」については, 藤井賢一, 日本物理学会誌, 69(9), 604 (2014) および山田久美, 化学と工業, 66, 103 (2013) の解説を参照.

### 圧力単位の換算表<sup>a)</sup> (参考文献2)

	Pa	kPa	bar	atm	mbar	Torr	psi
1 Pa	= 1	$10^{-3}$	$10^{-5}$	$9.86923 \times 10^{-6}$	$10^{-2}$	$7.50062 \times 10^{-3}$	$1.45038 \times 10^{-4}$
1 kPa	= $10^3$	1	$10^{-2}$	$9.86923 \times 10^{-3}$	10	7.50062	0.145038
1 bar	= $10^5$	$10^2$	1	0.986923	$10^3$	750.062	14.5038
1 atm	= 101325	101.325	$1.01325 \times 10^{-1}$	1	1013.25	760	14.6959
1 mbar	= 100	$10^{-1}$	$10^{-3}$	$9.86923 \times 10^{-4}$	1	0.750062	$1.45038 \times 10^{-2}$
1 Torr	≈ 133.322	0.133322	$1.33322 \times 10^{-3}$	$1.31579 \times 10^{-3}$	1.33322	1	$1.93368 \times 10^{-2}$
1 psi	≈ 6894.76	6.89476	$6.89476 \times 10^{-2}$	$6.80460 \times 10^{-2}$	68.9476	51.71494	1

a) 換算表の使用例: 1 bar ≈ 0.986 923 atm, 1 Torr ≈ 133.322 Pa, 1 mmHg = 1 Torr ( $2 \times 10^{-7}$  Torr 以内の差で成立する)

### エネルギーに関する単位の換算表<sup>a)</sup> (参考文献2)

$E = hv = hc\tilde{\nu} = kT$ ; $E_m = N_A E$	波数 $\tilde{\nu}$	振動数 $\nu$	エネルギー	モルエネルギー	温度 $T$
	$\text{cm}^{-1}$	MHz	eV	kJ/mol	K
$\tilde{\nu}$ : 1 $\text{cm}^{-1}$	≡ 1	$2.997925 \times 10^4$	$1.239842 \times 10^{-4}$	$11.96266 \times 10^{-3}$	1.438775
$\nu$ : 1 MHz	≡ $3.335641 \times 10^{-5}$	1	$4.135667 \times 10^{-9}$	$3.990313 \times 10^{-7}$	$4.799237 \times 10^{-5}$
1 aJ	≡ 50341.17	$1.509190 \times 10^9$	6.241510	602.2142	$7.242963 \times 10^4$
1 eV	≡ 8065.545	$2.417989 \times 10^8$	1	96.48534	$1.160451 \times 10^4$
1 $E_h$	≡ 219474.63	$6.579684 \times 10^9$	27.21138	2625.500	$3.157747 \times 10^5$
1 kJ/mol	≡ 83593.47	$2.506069 \times 10^6$	$1.036427 \times 10^{-2}$	1	120.2722
1 kcal/mol	≡ 349.7551	$1.048539 \times 10^7$	$4.336410 \times 10^{-2}$	4.184	503.2189
1 K	≡ 0.6950356	$2.083664 \times 10^4$	$8.617343 \times 10^{-5}$	$8.314472 \times 10^{-3}$	1

a) 換算表の使用例: 1 aJ =  $1 \times 10^{-18}$  J ≡ 50341.17  $\text{cm}^{-1}$ , 1 eV ≡ 96.48534 kJ mol<sup>-1</sup>. ≡ は「に対応する」あるいは「とほぼ等価である」(1を除く) という意味を表す。